



⚠ 安全に関するご注意

- 太陽電池パネルは真南に向けて使用してください。取付方向が不適切ですと、十分な充電ができず不点灯の原因となります。
- 木や建物などで太陽電池パネル面に影ができる場所で使用しないでください。十分な充電ができず不点灯の原因となります。
- 海岸や腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。腐食により、器具や部品の落下の原因となります。
- 振動の多い場所で使用しないでください。器具や部品の落下の原因となります。
- 耐風速は60m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所で使用しないでください。器具や部品の落下の原因となります。
- 動作時間は設定を変更しないでください。機器の故障の原因となります。
- 使用雰囲気温度は-10~35℃です。これ以外の雰囲気温度では使用しないでください。

	材質	仕上	塗装色
太陽電池枠	鋼板製	指定色塗装	ダークグレー
バッテリーボックス	鋼板製	指定色塗装	
カメラ	組立品	塗装	ライトグレー
ポール	鋼管製	溶融亜鉛メッキ(HDZ55)後ウレタン樹脂塗装	ダークグレー

	概要
動作時間	常時出力
不日照補償日	5日間
動作制御	システムコントローラ
設置地域	設置地域により仕様が異なります
質量	約185kg

※録画データはLANケーブル経由でパソコンへ取り出すことができます。取り出した録画データの再生はパソコンで行うことができます。

※基礎コンクリート寸法は参考値です。基礎表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行って下さい。
※ポール地際部にアスファルトや土砂が接触した状態で設置すると、ポール地際部の腐食が進行し、強度低下、ポール倒壊の原因になります。

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	名称 TITLE 風あかり カメラ用ソーラー
城戸	城戸	奥田	奥田	
INABA 株式会社 因幡電機製作所 INABA ELECTRIC WORK CO., LTD.				尺度 SCALE 1/30
				単位 UNITS mm
図面番号 DRAWING NO. ES-17020239A		型式 MODEL HBC-2212A		